

ALPHA

3477PJR200P30-13

EAN 4031582452815

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Trou central | 13 mm |
| Déport | 55 mm |
| Diamètre d'encombrement | 332 mm |
| Hauteur | 235 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN 12532 |
| Poids | 2.31 kg |
| Rayon d'encombrement | 166 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 88 |
| Capacité de charge dynamique | 160 kg |
| Capacité de charge statique | 400 kg |

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

Construction et montage

