

AGILA

1477PAO075P30-11

EAN 4031582338492

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane injecté, RAL 7015, Moyeu lisse.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur de la roulette | 44 mm |
| Trou central | 11 mm |
| Diamètre du dôme | 41 mm |
| Déport | 25 mm |
| Diamètre d'encombrement | 156 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN 12530 |
| Poids | 0.246 kg |
| Rayon d'encombrement | 78 mm |
| Dureté du bandage | Shore D 40 |
| Capacité de charge dynamique | 60 kg |
| Capacité de charge statique | 120 kg |

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

Construction et montage

