

## CONDOR

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4218	CONDOR	037	2500	1

## PIECES DE RECHANGE

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4218.0469	Accessoire pour installation sur portes basculantes	-	820	1

## ACCESSOIRES

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4718	Cylindre de rechange	037	270	1

## EAGLE - GROUPE DE FIXATION POUR RIDEAUX

### • Installation:

sur le montant (avec vis et billes anti-effraction fournies) à hauteur des yeux, côté rideau, le plus près possible de celui-ci. La partie fixe finale du pêne dormant, en position de fermeture, doit rester à l'intérieur du trou réalisé dans le rideau et être protégé par le joint en caoutchouc; de la sorte, l'anneau rotatif reste entre l'EAGLE et le rideau.

### • Corps:

monobloc arrondi en acier inoxydable électropoli, doté de 4 points de fixation.

### • Axe de verrouillage:

Ø 21 mm en acier inox, protégée, sur la partie entre corps et rideau, par un anneau rotatif anti-cisaillement en acier cémenté, trempé et galvanisé à traitement spécial anticorrosion de couleur noir. Fonctionnement à extraction et introduction avec clé. Course 23 mm.

### • Cylindre de sécurité:

à 7 goupilles, remplaçable et reconfigurable, y compris après installation du groupe de fixation. Protégé par platine rotative anti-effraction et anti-perçage, en acier de 4,3 mm d'épaisseur cémenté, trempé et galvanisé avec un traitement spécial anticorrosion de couleur noir.

A l'ensemble de fixation fermé, le cylindre est complètement logé dans le corps contre l'arrachement.

### • Clés:

en laiton nickelé, avec prise en main aisée, à profil Viro Top Security, fournies en 2 exemplaires. Versions disponibles avec cylindre et clés de haute sécurité PALLADIUM.

### • Mécanisme:

- fermeture à poussée et rotation de la clé;
- contre-goupilles en laiton « à champignon » à fonction anti-crochetage;
- sphères de blocage en acier inox;
- ressorts goupilles en acier inox;
- sphère de blocage en acier inox;
- pivot en acier inox sur ressort, visible uniquement avec pêne dormant ouvert, pour l'éventuelle extraction et remplacement du cylindre.

### • Fourni avec:

- vis de fixation en acier au carbone, trempées (avec empreinte Torx), qui garantissent un montage facile et sûr sur différents matériaux de construction (béton ou autre maçonnerie compris) sans devoir utiliser de chevilles;
- billes antieffraction en acier inox, à utiliser après l'installation, pour empêcher l'accès à l'empreinte des vis de fixation;
- garniture en caoutchouc noire, à protection anti-rayures du trou réalisé dans le rideau ;
- gabarit de perçage.

## EAGLE

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4217	EAGLE	039.A	1450	1
4217.4217	Paire EAGLE en KA	039.A	2900	1
4217.0601	Présentoirs EAGLE	039.A	2410	1

## PIECES DE RECHANGE

Art. N°	Description	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
4739	Cylindre de rechange	039.A	155	1