

BARRES ANTI-PANIQUE issuDOM

Les + du produit

Design

Facilité de pose :

Capot avec clips pour un montage rapide sans utilisation de vis de fixation

Réversible sans démontage

Pênes et caches tringles en acier jusqu'à 2650 mm en version standard

Coupe-feu 1 heure en standard

Largeur du coffre réduit (36 le + étroit du marché)



Touch-barr



Cross-barr

Conforme à la norme EN 1125: 2008

Testée au plus hauts niveaux, classification :

BARRES ANTI-PANIQUE issuDOM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Aptitude à équiper les portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion : milieu d'utilisation	Sécurité des biens (sûreté)	Projection de la barre	Les deux types de FAP	Champ d'application aux portes
CROSS-BARR	3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
TOUCH-BARR	3	7	7	B	1	4	2	2	B	A
DEGRES MAX	3	7	7	B	1	4	2	2		A
	fréquence élevée	200 000 cycles d'essais	au-delà de 200Kg	Apte à équiper des blocs-portes résistant au feu/étanches aux fumées	1 seul grade de sécurité	240h (très haute résistance)	1 seul grade	projection jusqu'à 100 mm (projection normale)	Type de manœuvre	Porte 1 vantail, 2 vantaux, actif ou inactif

