Construction

Sika® Stop VERT

Traitement algicide et fongicide, anti-traces VERTES.

Présentation

Sika® Stop VERT est un liquide incolore, prêt à l'emploi et ne nécessitant pas de rinçage.

Domaines d'application

Sika® Stop VERT élimine progressivement les traces vertes et empêche leur réapparition.

Ses domaines d'emploi sont très variés :

- Habitations : murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs…
- Jardins : dallages, allées, murs de clôtures, vasques, statues, balustres, bassins et réservoirs non poissonneux…
- Equipements de loisirs : courts de tennis, coques de bateaux, caravanes…

Caractères généraux

- Applicable en horizontal ou en vertical.
- Application facile, sans rinçage.
- Applicable sur tous les supports : ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibres-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc, supports peints…
- Ne laisse pas de traces sur les matériaux.
- Effet préventif.
- Peut être peint ou recouvert par un enduit, une fois les traces vertes éliminées.
- Sur les supports peints, faire un essai préalable et attendre 72 heures minimum pour apprécier le résultat (vérifier que la peinture ne soit pas décolorée).

Caractéristiques

Aspect	Préparation liquide prête à l'emploi, incolore
Conditionnement	Bidons de 5 et 20 litres
Stockage	A l'abri du gel et de la chaleur
Conservation	3 ans dans son emballage d'origine

Données techniques

Densité	Environ 1
pH	Environ 8

Conditions d'application

Rendement	1 litre pour 7 à 10 m² environ

Construction

Mise en œuvre

Conditions d'utilisation

- Traiter par temps sec avec au moins 48 heures sans pluie après application.
- Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.
- Ne pas appliquer par trop forte chaleur, sur support trop chaud (>30°c risque d'évaporation).
- Protéger les menuiseries et particulièrement l'aluminium ou l'acier laqué.
- Ne pas rincer les supports traités.

Mise en œuvre

Action préventive

- Traiter les supports au printemps ou à l'automne afin d'éviter la prolifération des traces vertes.
- Appliquer **Sika® Stop VERT** directement sans dilution sur la surface à traiter à la brosse, au rouleau, au balai éponge ou au pulvérisateur.
- Ne pas rincer.

Action curative

- Gratter et brosser les zones où les traces et résidus sont abondants.
- Appliquer **Sika® Stop VERT** directement sans dilution et sans excès sur la surface à traiter au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à imprégnation complète de la zone à traiter. Ne pas rincer. Laisser agir.
- Les traces vertes deviendront noirâtres et disparaîtront progressivement sous l'action du vent et de la pluie. Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très atteintes.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après utilisation.

Précautions d'emploi

- Avant utilisation, lire attentivement les informations et recommandations mentionnées sur l'étiquette du bidon.
- Contient un biocide: les règles d'utilisation concernant la santé, la sécurité et l'élimination des déchets doivent être scrupuleusement respectées.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette. Contacter le centre anti poison le plus proche.
- Eviter l'écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits.
- Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
- Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les plantes.
- En cas de récupérateur d'eau, ne pas utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- Eliminer ce produit et son emballage dans un centre de collecte de déchets dangereux.
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur notre site www.sika.fr

Mentions légales

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93351 Le Bourget
France

Tel : 01 49 92 80 00
www.sika.fr