

## DECLARATION DES PERFORMANCES

En accord avec Annexe III de la Règlementation (EU) N° 305/2011



**SP030-20150416**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

**SP030**

**2. Numéro de lot ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, selon l'article 11, paragraphe 4:**

SP030, Numéro de lot : voir étiquette du produit

**3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure EN 15651-1 F-INT

**4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

Tremco CPG Germany GmbH  
Traunring 65  
D-83301 Traunreut

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

Non pertinent

**6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système de niveau 3 pour les essais de type et système de niveau 3 pour la réaction au feu

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Non pertinent

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel un Agrément Technique Européen a été délivré:**

Non pertinent

## 9. Performances déclarées

### EN 15651-1 F-INT

Conditionnement: Méthode A

Support: Aluminium avec Primaire AT140

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
RÉACTION AU FEU (EN 13501)	Class E	EN 15651-1: 2012
SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD	EN 15651-1: 2012
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
Resistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-1: 2012
Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1: 2012
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau à (23°C) (EN ISO 8339)	≥ 25%	EN 15651-1: 2012
DURABILITE (EN ISO 8339)	Conforme	EN 15651-1: 2012

NF = No Failure, pas de rupture conformément à ISO 11600

NPD = No Performance Determined, performance non déterminée

## 10. Les performances des produits identifiés en points 1 et 2 sont en conformité avec le point 9 de la déclaration de performance.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et en son nom par le fabricant:



Traunreut, 23.09.2020 .....

W. Geyer, Managing Director

### Annexe

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité selon (UE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.