BRONNER SELECTION

INTER NEGOCE

FICHE TECHNIQUE

PAFUKI SUPER

CARACTERISTIQUES

C'est un produit incolore à base de résine solvant à séchage rapide, pour la self fabrication de mastic à bois. Pafuki est prévu pour remplir des cavités, joints, fissures etc …

DOMAINE D'UTILISATION

Parquets, planchers, meubles, etc ….

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec et propre. Pour du parquet et plancher ponçait jusqu'à l'avant dernier grain avant l'application de la pâte.

PREPARATION DU MELANGE

Le mélange se prépare avec la farine de ponçage de grain 150 du bois de l'essence à boucher. Pour le parquet utilisez l' avant dernier grain de ponçage.

Le mélange doit être homogène pas trop liquide pour ne pas s'effondrer et pas trop épais pour avoir une bonne adhérence. DUREE DE VIE DU MELANGE : 10 mn

MODE D'APPLICATION

Spatule.

TEMPS DE SECHAGE

Ponçage : après 30 minutes..

CONSOMMATION

Consommation variable selon les cavités à boucher.
Environ 20m² / Litre

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant polyvalent PU/D 98 ou un diluant nettoyant.

RECOMMANDATIONS

Procéder toujours à un essai au préalable. Bien respecter le temps de séchage. Bien remuer les produits.
A stocker hors gel et à l'abris de la lumière.

ETS BRONNER Z.I Rue du chemin de Fer 67116 REICHSTETT TEL :03.88.20.98.20 - FAX :03.88.20.98.21
Technicien : Bernard MATHIAS tél: 06.82.05.19.57.

C1-17