



**FICHE TECHNIQUE**  
**TECHNICAL DATA SHEET**  
**TECHNISCHES DATENBLATT**

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES  
Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15  
E-mail : alsafix@alsafix.com

contact :  
technique@alsafix.com

Fiche technique / technical data sheet / technisches datenblatt n°100101

# ALSACYANO



**Prise  
rapide**



**COLLE CYANOACRYLATE DEUX COMPOSANTS A PRISE RAPIDE**  
**FAST SETTING TWO COMPONENTS CYANOACRYLATE GLUE**



## DESCRIPTION

**ALSACYANO** est un ensemble adhésif composé d'un adhésif et d'un activateur cyanoacrylate de haute viscosité.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Il est particulièrement utilisé pour la fixation et la réparation de pièces en bois
- Convient pour le MDF, le bois, le bois de copeaux, le caoutchouc, la plupart des plastiques, le cuir etc.
- Particulièrement adapté aux applications où la vitesse de durcissement doit être accélérée

## AVANTAGES

- Haute résistance de collage
- Convient pour une utilisation sur des surfaces verticales car il ne goutte
- Il est particulièrement adapté au collage de substrats difficiles qui ont une nature poreuse ou irrégulière car il augmente la résistance de collage en empêchant l'adhésif d'être absorbé par la surface

## MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse et doit être lisse et avoir une aire de connexion parfaite. Appliquer plusieurs gouttes de colle sur l'un des et pulvériser l'activateur sur l'autre puis appuyer fermement pendant 10 secondes. La température d'application est comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C.



## STOCKAGE ET DUREE DE VIE

12 mois si stocké dans son emballage d'origine, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité, entre +10°C et +25°C.

## SECURITE

- Les cyanoacrylates devraient idéalement être stockés dans des récipients scellés d'origine jusqu'à utilisation
- Éviter l'exposition à des sources de lumière et de fortes chaleurs
- Les cyanoacrylates peuvent se lier à la peau en quelques secondes
- Evitez les contacts avec la peau ou les yeux - peut causer des blessures graves aux yeux
- Deviendra dur dans le récipient s'il n'est pas bien fermé
- L'activateur est inflammable, ne le jetez pas dans le feu, ne pas l'inhaler
- La boîte d'activation est pressurisée, ne pas écraser ni percer

## SUPER GLUE 2 COMPOSANTS ALSACYANO

Code	Désignation			kg/ 
2372K100	Super glue ALSA-CYANO 20gr	1	48	6,5
2372K200	Super glue ALSA-CYANO 65 gr	1	24	5,5

<b>Colle</b>	cyanoacrylate
<b>Base chimique</b>	Acide cyanoacrylique-ester éthylique
<b>Couleur</b>	Aucune
<b>Viscosité</b>	1200 – 1800 Cps à 25°C ASTM D1084
<b>Densité</b>	1.06 +/- 0,01 gr/cm3 ASTM D 1875
<b>Point de rupture</b>	>81°C
<b>Résistance à la température</b>	-20°C à +70°C
<b>Apparence</b>	Gel liquide
<b>Température d'application</b>	+5°C à +35°C

<b>Activateur</b>	bombe aérosol
<b>Base chimique</b>	Hexane
<b>Couleur</b>	Aucune
<b>Apparence</b>	aérosol
<b>Température d'application</b>	+5°C à +35°C
<b>Point de rupture</b>	>81°C
<b>Résistance à la température</b>	-20°C à +70°C



Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semble devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. ALSAFIX se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière édition. TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ DATE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

