

IBR revêtu Kraft

Rouleau de laine de verre pour l'isolation des combles perdus



COMBLES PERDUS

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/052

Déclaration des performances (DoP) : 0001-04



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m ²

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.		
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rix/pal	m ² /rix	m ² /pal	
66826	10,00	400	2,00	1,20	24	2,40	57,60	A
64732	8,00	320	2,40	1,20	24	2,88	69,12	A
84913	7,50	300	2,60	1,20	24	3,12	74,88	A
92889	6,50	260	3,00	1,20	24	3,60	86,40	A
85496	6,00	240	3,50	1,20	30	4,20	126,00	A
85501	6,00	240	3,50	0,6	60	2,10	126,00	B
85495	5,50	220	4,00	1,20	30	4,80	144,00	A
72018	5,00	200	4,50	1,20	36	5,40	194,40	A
72192	4,50	180	5,00	1,20	36	6,00	216,00	C
72191	4,00	160	5,50	1,20	36	6,60	237,60	A
72190	3,50	140	6,00	1,20	36	7,20	259,20	B
72189	3,00	120	7,00	1,20	36	8,40	302,40	A
71908	2,50	100	8,00	1,20	36	9,60	345,60	A
91514	2,00	80	9,00	1,20	30	10,80	324,00	A
76735	1,50	60	12,00	1,20	24	14,40	345,60	B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

 **Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle**

 **Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle**



Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.

AVANTAGES

- Rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage
- Reprise d'épaisseur totale
- Performances thermo-acoustiques en une seule couche
- Bonne cohésion mécanique
- Conditionnement en grande longueur
- Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

SOLUTIONS

- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler sur plancher
- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler entre solives
- Isolation du plafond sous un plancher bois
- Isolation du plafond sous un plancher béton



Consultez la vidéo de pose de laine de verre à dérouler

