

# HR2460

Perforateur SDS-Plus 780 W 24 mm

Robuste et éprouvée

Code EAN : 0088381081603



## AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur (324219-0)  
Poignées de perçage Soft Grip (158057-6)  
Kits de maintenance (195263-2)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 780 W

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois	65/24/13/32 mm
Ø max. dans béton/acier/bois	24/13/32 mm
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	24 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Fonctions et équipement

Mode Perforer	Oui
Mode Percer	Oui

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation ( $a_n$ )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	90 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	362 x 83 x 214 mm
Poids net	2,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur  
1 X 824799-1 Coffret synthétique  
1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2