



JPT-310-M

JET Raboteuse-dégauchisseuse 230V,
3.5kW, passage de rabotage 307mm



Prix incl. TVA **3'290.00 CHF**

Critères

- Changement ultra-rapide de dégauchisseuse en raboteuse par le rabattement des 2 volets de la table
- Table de dégauchisseuse rabotée en fonte grise, garantie le glissement optimal des pièces à usiner
- Réglage à excentrique de la table d'alimentation pour l'adaptation de la gorge creuse
- Avance d'ésactivable
- Lot de 3 lames à raboter

Données techniques

Tension moteur	230 volts
Puissance moteur	3.5 kW
Vitesse	5500 min ⁻¹
Largeur de coupe max.	307 mm
L'arbo à lame Ø	70 mm
Nombre de fers	3 pces
Vitesse de descente	7 m/min
Passage de rabotage max.	3-225 mm
Epaisseur max. de rabotage	4.5 / 3 mm
Longueur min. de la pièce	150 mm
Taille de la table raboteuse	540x307 mm
Dimension de la table dégauchisseuse	1400x310 mm
Rouleau de sortie caoutchouc Ø	32 mm
Butée	150x1100 mm
Sortie pour aspiration Ø	100 mm
Encombrement LxPxH	1120 x 700 x 1000 mm
Poids	270 kg

Options

708118 Socle à roulettes 460x460mm - 610x610mm jusqu'à 250 kg

Prix incl. TVA 170.00 CHF



10000291 Indicateur numérique de hauteur JPT 260,310,410

Prix incl. TVA 110.00 CHF



10000205 Fers de rabot HSS 310x25x3mm (série de 3 pièces pour JPT-310)

Prix incl. TVA 62.00 CHF



6285917 Poignée de pousse

Prix incl. TVA 10.00 CHF

10000287 Fers de rabot HSS 260x25x3mm 3 pces (JPT-260)

Prix incl. TVA 50.00 CHF



10000208-1 Fers HSS 410x25x3mm (jeu de 3 pièces pour JPT-410)

Prix incl. TVA 60.00 CHF



10000296 Dispositif de transport avec timon relevable (JPT-410)

Prix incl. TVA 80.00 CHF