

## DÉFONCEUSE STATIONNAIRE • 40 MM

LOTDE040



Fiche produit



### Caractéristiques

- Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site.
- Machine d'appoint combinant la facilité d'utilisation d'une défonceuse et le confort de travail d'une toupie.
- Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piètement ou un établi.
- Table en fonte d'acier avec rallonges en tôle mécano-soudée.
- Guide en profilé aluminium réglable en profondeur, presseurs vertical et horizontal, capot de protection transparent et sortie d'aspiration Ø 100 mm.
- Guide d'onglet réglable à  $\pm 60^\circ$ .
- Hauteur de fraisage réglable par manivelle, variateur de vitesses électronique.
- La machine est livrée avec les protecteurs, 5 pinces de serrage (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm), le guide d'onglet, les bagues de remplissage, les 2 rallonges de table en mécano-soudé, clés et notice d'utilisation.



Table en fonte d'acier



5 pinces de serrage  
(6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
<b>Puissance moteur (230 V - 50 Hz)</b>	1500 W (à charbon) - S1
<b>Encombrement</b>	1030 x 670 x 550 mm
<b>Nombre de vitesses</b>	6
<b>Vitesse de rotation</b>	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 tr/min
<b>Dimensions de la table de travail</b>	610 / 1030 x 360 mm
<b>Fixation d'outil</b>	Pinces Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
<b>Diamètre du puits / du capot</b>	80 mm
<b>Outil adaptable</b>	Mèche Ø 55 mm maxi

<b>Course de l'arbre de toupie</b>	40 mm
<b>Hauteur de travail</b>	315 mm
<b>Dimensions du guide</b>	700 x 75 mm
<b>Diamètre sortie d'aspiration</b>	Ø 100 mm
<b>Poids net</b>	30 kg
<b>Référence pour pièces détachées</b>	250500 (+ N°/vue éclatée)
<b>Gencod</b>	3700501707824
<b>Colisage</b>	660 x 520 x 380 mm
<b>Poids brut</b>	32 kg