

## RABOTEUSE • 330 MM

### LORAB330



### Caractéristiques

- Machine très simple d'utilisation, idéale pour les chantiers et le travail sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers).
- Table de rabotage en acier galvanisé avec rallonge repliable en entrée et en sortie.
- Poignées de transport intégrées.
- Sortie d'aspiration réversible avec adaptateurs.
- Jauge de profondeur de passe.
- La machine est livrée avec adaptateurs Ø 65 & 100 mm, 2 fers en acier, clés de service et notice d'utilisation.



Fiche produit



Table de rabotage en acier galvanisé



Jauge de profondeur de passe



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
<b>Puissance moteur (230 V - 50 Hz)</b>	1500 W (à charbon) - S1
<b>Vitesse de rotation</b>	8500 tr/min
<b>Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse</b>	Ø 48 mm
<b>Nombre de fers</b>	2
<b>Dimensions des fers</b>	330 x 12 x 1,5 mm (2 coupes réversibles)
<b>Diamètre sortie d'aspiration</b>	Ø 53 mm avec adaptateurs
<b>Hauteur de travail</b>	Sur établi
<b>Largeur de rabotage</b>	330 mm
<b>Hauteur de rabotage</b>	Jusqu'à 152 mm

<b>Dimensions de la table Rabotage</b>	330 x 235 mm
<b>Profondeur de passe Rabotage</b>	De 0,5 à 3,0 mm
<b>Vitesse d'avance</b>	6 m/min
<b>Pression Acoustique LpA</b>	83,8 dB(A) à vide
<b>Puissance Acoustique LwA</b>	96,8 dB(A) à vide
<b>Poids net</b>	30,7 kg
<b>Encombrement</b>	630 x 560 x 550 mm
<b>Référence pour pièces détachées</b>	210800 (+ N°/ vue éclatée)
<b>Gencod</b>	3661589102546
<b>Colisage</b>	620 x 410 x 475 mm
<b>Poids brut</b>	33,1 kg