

SCIE SUR TABLE TRANSPORTABLE À CHARIOT • 315 MM

LOSST315

2200 W

54 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Piètement en acier, repliable sans outil pour faciliter le stockage ou le transport sur les chantiers.
- Kit composé de 2 roulettes et de 2 manettes escamotables pour un déplacement aisé de la machine.
- Puissant moteur asynchrone de 2200 W, endurant et silencieux, sortie d'aspiration Ø 100 mm au niveau du carter moteur.
- Prise d'aspiration sur le protège-lame, reliée au collecteur de sciures par un flexible (fourni).
- Trappe de nettoyage située sous le carter moteur afin d'évacuer les sciures et les chutes de bois.
- Table de sciage en acier galvanisé, rallonge de table arrière 550 x 800 mm en acier galvanisé, munie de 2 renforts.
- Lame réglable en hauteur par une manivelle, et inclinable jusqu'à 45° à droite par une molette.
- Guide de coupe longitudinal avec poignée de serrage excentrique, graduation de chaque côté de la lame.
- Table de chariotage avec coulissement sur rail grâce à 3 galets.
- Guide d'onglet monté sur la table de chariotage, réglable à ± 45° et équipé d'une butée de longueur pour les coupes répétitives.
- La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame carbure en 24 dents, le chariot latéral, la rallonge de table arrière en mécano-soudé, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.



Lame inclinable à 45° et réglable en hauteur



Piètement repliable



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2	Dimensions de la table Scie	550 x 1600 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S6 / 20% - 5min	Dimensions de la rallonge	550 x 800 mm
Encombrement	915 x 1999 x 900 mm	Dimensions du guide	580 x 60 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min	Poids net	54 kg
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 x 30 mm	Référence pour pièces détachées	070100 (+ N°/ vue éclatée)
Inclinaison de la lame	45° à droite	Gencod	3700501700078
Hauteur de travail	855 mm	Colisage : Machine	940 x 650 x 470 mm
Hauteur de coupe maximale	83 mm	Colisage : Chariot	1280 x 240 x 140 mm
Hauteur de coupe à 45°	58 mm	Poids brut	65 kg
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm		