

## SCIE À ONGLET RADIALE • 255 MM

### SOR250



Fiche produit



Tête avec coulissement radial



Table indexée

### Caractéristiques

- Machine idéale pour les travaux de délignage et de mise à longueur du bois, ses dérivés et du plastique. Permet de réaliser des coupes d'équerre, des coupes biseautées et des coupes composées.
- Socle en fonte d'aluminium moulé sous pression, avec trous de fixation permettant d'installer la machine sur un piétement ou un établi. Table de sciage rotative en fonte d'aluminium, orientable de 47° à droite et à gauche. Indexation par gâchette aux angles les plus courants.
- Extensions de table pour les pièces de grandes dimensions.
- Presseur vertical à vis positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Tête de sciage inclinable de 48° à gauche et 2° à droite. Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de coupes accrues, système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur de coupe réglable : possibilité de faire des rainures.
- Laser de visualisation de coupe alimenté par le secteur.
- Sortie d'aspiration Ø 41 mm avec sac de récupération des sciures.
- Poignée et système de blocage de translation de la tête pour le transport.
- La machine est livrée avec le presseur vertical, 1 lame carbure 40 dents, le sac de récupération des sciures, les rallonges de table, le laser, clés et notice d'utilisation.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>GARANTIE</b>                           | 2                             |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)          | 2000 W (à charbon) - S6 (25%) |
| Encombrement                              | 720 x 985 x 560 mm            |
| Vitesse de rotation                       | 5000 tr/min                   |
| Diamètre et alésage de la lame            | Ø 255 x 30 mm                 |
| Inclinaison de la tête                    | 48° gauche / 2° droite        |
| Orientation de la table (gauche - droite) | 47°                           |
| Indexation de la table (gauche - droite)  | 0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°  |
| Diamètre sortie d'aspiration              | Ø 41 mm (avec sac)            |
| Translation de la tête                    | 220 mm                        |

| Orientations de la table / Inclinaison de la tête | Capacités de coupe          |
|---|-----------------------------|
| 0° 0°   | 305 x 75 mm                 |
| 45° 0°  | 210 x 75 mm                 |
| 0° 45°  | 305 x 36 mm                 |
| 45° 45°   | 210 x 36 mm                 |
| Poids net   | 14 kg                       |
| Référence pour pièces détachées                   | 030600 (+ N° / vue éclatée) |
| Gencod  | 3661589080950               |
| Colisage  | 790 x 480 x 400 mm          |
| Poids brut  | 17 kg                       |