Enrouleurs automatiques

Enrouleur automatique 10 x 17 mm x 15 m

Mural sol plafondl 15 m

caractéristiques

> Modèle professionnel
> Carter ouvert en acier
> Finition peinture époxy noire
> Rappel automatique
> Tuyau caout. gros diamètre

avantages

> Grande capacité 15 m
> Usages intensifs
> Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau
> Applications nombreuses

équipement

> Raccords rapides
> Butée de tuyau
> Guidage du tuyau ajustable suivant fixation enrouleur
> Alimentation tournant
> Tuyau d'alimentation 1 m
> Raccords rapides GD



Poids : 15,2 kg

Référence	Tuyau				Raccord d'entrée d'air	Raccord de sortie d'air	Pression maxi. bar	Pression utilisation bar
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type				
cart 323 500	10	17	15 + 1	Caout.	G 1/4"	G 1/4"	20	12

Les + produit

Carter ouvert Flasques en acier finition peinture époxy noire

Support mural en L, en acier pour plus de stabilité

Alimentation centrale tournante 1/4" Femelle

Butée de tuyau réglable

Bras réglable suivant fixation enrouleur sur : mur, sol ou plafond

Guide de ré-enroulement de tuyau

Raccord Rapide

Tuyau Ø int. 10 mm caoutchouc Souple et résistant

zone PRO

Alimentation centrale tournante

Pour dérouler le tuyau en pression pendant le travail.

Option : Support orientable

Réf 324 900

Pour un plus grand confort d'utilisation l'enrouleur "s'oriente" en fonction des efforts exercés sur le tuyau.

Guide tuyau

Pour dérouler progressivement le tuyau, sans qu'il ne "s'emballe" Pour le ré-enrouler de façon uniforme.

Butée de tuyau

Pour régler la longueur de tuyau en sortie de l'enrouleur. Pour protéger le guide de tuyau.