



Série long life

faible vitesse de rotation
haut rendement



FixAir 80/500

avec Groupe Fonte, tricylindre en W, biétagé, Gros débits.

Débit 80 m³/h
Moteur
13 CV triphasé
500 litres

**Tricylindre en W, biétagé,
gros débit : 80 WB.**

Groupe FONTE

Composants longue durée :

- clapets cylindriques haut rendement,
- 4 segments par piston,
- cylindres et culasses en fonte,
- refroidissement intermédiaire entre étages largement dimensionné,
- rendement élevé,
- voyant niveau d'huile.

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 2 filtres, 1 sur chaque cylindre basse pression.

Équipement / + produit

- démarrage direct,
- robinet de sortie directe 3/4 F,
- boîtier de commande avec protection thermique,
- contacteur manométrique,
- manomètre 0-16 bar,
- clapet anti-retour 1 pouce,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- flexible haute température (entre groupe et cuve),
- tuyau de mise à vide en cuivre,
- cordon alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m,
- 4 patins amortisseurs.

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
80 - 1.335	70 - 1165	3WB	500	12	3 mn 50 s.	1.015	13 - 9	400/3	99	195 x 64 x 141	355

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations



FixAir 80/500



Utilisations ●●● CONTINUES ●●●✘ PROLONGÉES ●●✘ NORMALES ●✘ OCCASIONNELLES ✘✘✘ DÉCONSEILLÉES