

Serre joints à pompe

Fiche technique // **Serre-joints à pompe LA10 - saillie 100mm**



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe
- Serre-joints à pompe LA10
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Infos complémentaires

La référence en serre-joints à pompe. Les serre-joints à pompe AP reçoivent des valets et coulisseaux en fonte GS à graphite sphéroïda de haute performance. Leur rapport résistance / élasticité est optimal et parfaitement adapté au serrage. Ils sont protégés par peinture époxy.

- **Serrage sécurisé par un frein de blocage intégré au coulisseau.**

Le frein en acier traité est usiné dans le coulisseau. Il est cranté en même phase que le rail.

- **Vis à double filet droit et gauche**

A pas métrique, le double filet de la vis offre un couple de serrage élevé et un confort de serrage accru. La vis est guidée dans le canon de pompe par une vis guide pour éviter tout grippage à l'utilisation.

- **Matage de sécurité du rail**

Monté en force avec contrôle de pression, le rail est en plus maté en bout et rabattu pour une sécurité totale d'emmanchement.

- **Rail étiré à froid, cranté, zingué**

En acier étiré Bessey, le rail reçoit un crantage de sécurité sur chants.

- **Protection en Evaprène aux mors**

Elles résistent à la pression et à la torsion. Une protection efficace des pièces à serrer

- **Garrot et poignée amovible**

Le garrot en acier reçoit en complément une poignée confort amovible KA.

Fiche technique

Ref	Serrage (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Poids (kg)	Cond (Pc)
LA100/10	1000	100	35x9	3.7000	5.00
LA120/10	1200	100	35x9	4.1000	5.00
LA150/10	1500	100	35x9	4.7000	5.00
LA180/10	1800	100	35x9	5.3000	5.00
LA200/10	2000	100	35x9	5.7000	5.00
LA30/10	300	100	35x9	2.2000	10.00
LA40/10	400	100	35x9	2.4000	10.00
LA50/10	500	100	35x9	2.6000	5.00
LA60/10	600	100	35x9	2.8000	5.00
LA80/10	800	100	35x9	3.2000	5.00

Options pour serre-joints à pompe LA

Référence	Option
 R	Rotule à la pompe
 BB	Bascule à la pompe + Bascule au valet



Pole Serrage :



Pole quincaillerie et agencement :



Pole industriel :

