



Presses à serrage rapide

Fiche technique // **Presse à serrage rapide GH**



Caractéristiques

- Presse à serrage rapide
- Presse à serrage rapide GH
- Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N
- 5 fois plus rapide qu'une presse à vis
- Résistance aux vibrations
- Robuste et rapide
- Travaux en batterie

Infos complémentaires

Rapides, sûres et efficaces. Les presses à serrage rapide BESSEY sont puissantes, maniables et souples grâce à leur valet et rail monobloc tout acier. Le serrage et le desserrage sont rapides et se font sans effort. L'utilisation en batterie permet un gain appréciable de temps. Les presses à serrage rapide sont également résistantes aux vibrations

- **Crémaillère de blocage de sécurité**

En acier forgé, traité, la crémaillère de blocage est résistante à l'usure et permet un serrage puissant et dosé.

- **Fonctionnalité**

Son valet et son rail monobloc donne à la presse à serrage rapide une parfaite stabilité au serrage. Tout acier étiré à froid, profilé et traité, le rail et le valet offrent une résistance optimale

- **Coulisseau forgé**

Avec sa crémaillère pour un serrage progressif, le coulisseau forgé est un gage de longévité de l'outil.

- **Levier de serrage ergonomique**

Sa forme et sa protection par peinture époxy assurent un maniement aisé de l'outil. La progressivité du serrage par levier permet également des serrages et desserrages rapides

- **Nouveau profil de rail**

Puissance et résistance augmentées de 20%

Fiche technique

Ref	Serrage (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Poids (kg)	Cond (Pc)
GH12	120	60	15X6	0.4900	10.00
GH16	160	80	17.5X6.8	0.6400	10.00
GH20-8	200	80	17.5X6.8	0.6800	10
GH20	200	100	22X8.5	1.1100	10.00
GH25-10	250	100	22X8.5	1.2000	10
GH30-10	300	100	22X8.5	1.2500	10
GH40-10	400	100	22X8.5	1.4000	10
GH50-10	500	100	22X8.5	1.5000	10.00
GH25	250	120	24.5X9.5	1.4400	10.00
GH30-12	300	120	24.5X9.5	1.5100	10.00
GH40-12	400	120	24.5X9.5	1.7500	10.00
GH30	300	140	28X11	2.2700	10.00
GH40	400	120	28X11	2.4100	10.00
GH50	500	120	28X11	2.6100	5.00
GH60	600	120	28X11	2.8300	5.00
GH80	800	120	28X11	3.2000	5.00
GH100	1000	120	28X11	3.5900	5.00



Pole Serrage :



Pole quincaillerie et agencement :



Pole industriel :

