PÔLE SERRAGE
L'EXPERTISE TECHNIQUE

GROUPE VP INDUSTRIES

BESSEY SER

Dormants

Fiche technique // **Dormants DO8 - Profil I 80 x 42 x 42**

Caractéristiques

- Dormants
- Dormant DO8 Profil I 80 x 42 x 42
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants
- Sabots de grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés

Infos complémentaires

Un dormant est un outil soumis à de forte contraintes. Nous assurons une qualité de très haut de gamme pour une fiabilité et une longévité exceptionnelles de nos dormants.

- **Sabots de serrage précis**
  Monoblocs et de fortes sections, usinés fraisés pour une planéïté parfaite. Surfaces de serrage importantes pour une utilisation de haute qualité. Protection par peinture époxy
- **Vis monobloc**
  La tête de vis est monobloc avec la vis pour une stabilité maximale de l'outil au serrage. Elle est brunie pour une bonne protection et un fonctionnement optimal
- **Rail protégé**
  Pour une bonne longévité de l'outil, le rail est entièrement protégé par peinture époxy.
- **Tréteaux TJD**
  Simplifiez vous le travail...

Fiche technique

Ref	Serrage (mm)	Sabot surface utile (mm)	Diam vis (mm)	Poids (kg)	Cond (Pc)
DO80/8	800	115X75	20	9.8000	1.00
DO100/8	1000	115X75	20	11.0000	1.00
DO150/8	1500	115X75	20	14.0000	1.00
DO200/8	2000	115X75	20	17.0000	1.00
DO250/8	2500	115X75	20	20.0000	1.00
DO300/8	3000	115X75	20	23.0000	1.00

Option pour dormant D08

	Référence	Option
	SL8	Sabot linguet 8. Cond : 1
	SV8	Sabot vis 8. Cond : 1
	E8	Ecrou 8. Cond : 1
	V8	Vis 8. Cond : 1
	TJD80	Trétaux hauteur 800mm. Cond : paire

BESSEY-SER | Z.I. du Coin – B.P. 5 | F-42401 Saint-Chamond cedex - FRANCE
T (+33) 04 77 22 61 55 // Bessey-Ser.fr